



SIEMENS ÇAMAŞIR, AEG KURUTMA MAKİNESİ, ŞENOCAK SU SEBİLİ VE ÇAY KAZANI. KULLANILMIŞ ÜRÜN. KONTROL EDİLMEDİ.

Stok Numarası: 458240











CE **CB**
ROHS EN814-3, EN 255-4
EN 60335-2-40

İthalatçı firma: KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mrk. - İzmir Fabrika: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10004 Sok. No:6 35620 Çiğli - İZMİR
Tel: 232-376 72 23 (3 Hat) Fax: 232-376 71 85
Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü: Manisa Organize Sanayi Bölgesi
Cumhuriyet Cad. No:1 45030 MANİSA
Tel: 236-236 22 33 Fax: 236-236 18 64
Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü:
Çağrı Merkezi: 444 0 788 müşteri.hizmetleri@klimasan.com.tr
Marka: Şenocak
Üretim Tarihi / Yeri : 2013 / Çin

UYARI

- DAMACANA YOKSA VEHİ CİHAZ UZUN SÜRE KULLANILMAYACAKSA LÜTFEN GÜÇ ANAHTARLARINI KAPATINIZ. FIŞI PRİZDEN ÇEKİNİZ.
- CİHAZ GÜVENLİK AÇISINDAN YANICI VE PATLAYICI MADDELERDEN UZAK OLMALIDIR.
- İSİTMA SİSTEMİNE ZARAR VERMEMEK İÇİN İLK KULLANIMLARDA VE UZUN DÜBELİ KULLANILMAMA DURUMUNDA; SICAK SU MUSLUĞUNDAN SU GELMEDİ ÖNCE İSİTİCİ ANAHTARINI AÇMAMANIZ GEREKTİĞİNİ UNUTMAYINIZ.
- GEREKSİZ TAŞIMALARI ÖNLEMEK AMACIYLA; SU SEBİLİNDEKİ TÜM SUYU BİTİRMEYEN YENİ DAMACANAYI TAKMAYINIZ.
- SU SEBİLİNİZİN HIZYENKİ AÇIDAN KULLANIMI ESNASINDA OLUŞABİLECEK KIRILMELERE KARŞI MAKSİMUM 3 S BİR TEMİZLEMESİ GEREKMEKTEDİR. BU HİZMETİ ÜÇ KARŞILIĞINDA YETKİLİ SERVISLERİNDEN ALABİLİRSİNİZ.
- EĞER SU SEBİLİNİZİ UZUN SÜRE KULLANMAYACAKSINIZ İÇERİSİNDEKİ SUYU TAMAMEN BOŞALTINIZ. İÇERİSİNDEKİ SUYU TAMAMEN BOŞALTIYOR İÇİN MUSLUKLARDAN ÖNE SU BİTTİKTEN SONRA, CİHAZINIZIN ARKASINDAKİ ÖRNEK KAPAĞINI AÇINIZ VE SUYUN BİTİMESİNİ BEKLEYİNİZ. CİHAZINIZIN İÇERİSİNDE UZUN SÜRE BEKLEYEN SU, KOKUYA VE SOĞUK ORTAMDA KALMASI HALİNDE İSE DÖNÜŞÜK SU TAHLİLERİNİN DEFORMASYONUNA SEBEB OLABİLİR.
- SU SEBİLİNİZİN HERHANGİ BİR NAKLİYE İŞLEMİNDEN SONRA ÇALIŞTIRILMASI İÇİN EN AZ 2 SAAT DİK KONUMUNDA SEKİLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- SU İSİTMA FONKSİYONUNU ÜÇ GÜNDEN DAHA UZUN BİR SÜRE KULLANMAYACAKSINIZ SICAK DÜĞMESİNİ "OFF" (KAPAMA) KONUMUNA GETİRMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.

SENOCAK
MODEL: 60LB-A
VOLTAJ: 220-240V
FREKANS: 50Hz
İSİTMA GÜCÜ: 550W
SOĞUTMA GÜCÜ: 0.65A
SICAK SU: ≥90°C 5L/h
SOĞUK SU: ≤10°C 2L/h
NEM ORANI: ≤90%
GAZ: R134a/36g
İKLİM: N
ANTI - ELEKTRİK ŞOK ÖNLEMİ: 1

COMPRESSOR HOT & COLD WATER DISPENSER

HEATING PILOT LAMP HEATING THERMOSTAT HEATER POWER PILOT LAMP COOLING PILOT LAMP COOLING THERMOSTAT COMPRESSOR

Üretim Yeri: Çin
ROHS
CE CB

ar vermemek için,
an su çıkana kadar
çalışır konuma



