

DEMİRDÖKÜM KALİSTO MODEL. KULLANILMIŞ ÜRÜN.

Stok Numarası: 456776

310 - KOMBİ




DemirDöküm
kalisto
• Cihazınızı çalıştırmadan önce mutlaka kullanma talimatlarını okuyunuz.
• Cihazın montaj ve servis işlemleri yalnızca yetkili kişiler tarafından ve yürürlükteki kurallara uygun olarak yapılmalıdır.
• Bacalı kombiler yalnız uygun havalandırma şartlarına sahip bir odaya monte edilmelidir ve mutlaka bacaya bağlanmalıdır.
• DemirDöküm Yetkili Servisi'ne yılda 1 kez Ücretli Yıllık Bakım yaptırmanız tavsiye edilir.
• DemirDöküm Yetkili Servisi'nden başkası cihaza müdahale edemez.
Start / Standby
Ayarlar
Kullanma
Kullanım suyu sıcaklık ayarı
Yaz konumu: Sıcak kullanım suyu
Cihazı yaz konumunda çalıştırmak için pozisyonuna,
Kalorifer tesisatı suyu sıcaklık ayarı
Kış konumu: Sıcak kullanım ve tesisat suyu
Cihazı kış konumunda çalıştırmak için pozisyonuna alınız.
Cihazı standby konumuna almak ya da resetlemek için pozisyonuna alınız.
Diagnostik Arıza Uyarı Sistemi Bilgileri
F1 Aşırı ısınma emniyeti problemi
F2 Kullanım suyu sensör bağlantısı problemi
F3 Tesisat suyu sensör bağlantısı problemi
F4 Gaz yokluğu veya iyonizasyon problemi
F5 Hava akışında problem
F6 Dış hava sensör bağlantısı problemi
F7 Tesisat suyu basıncı problemi
88
°C
RESET
Bu durumlarda öncelikle kullanma kılavuzuna bakınız.
Gerekli durumlarda lütfen en yakın Yetkili Servisimize başvurunuz.
Manometreden okunan tesisat suyu basınç değerinin 1 - 2 bar arasında olması gerekmektedir. Eğer 1 bar'ın altında ise, doldurma vanasını saat yönünün tersine çevirerek basınç 1 - 2 bar oluncaya kadar tesisatınızı doldurunuz ve vanayı saat yönüne çevirerek kapatınız.
Tesisat doldurma vanası


bar

310 - KOMBİ

