



ALMAN. GRUNDİG. 1970 KS793A MODEL. PİKAP VE RADYOLU. AHŞAP KASALI. 184X44X76 CM.

Stok Numarası: 418774














HiFi-Stereo-Konzertschrank KS 793a

Vor Abnehmen der Rückwand Netzstecker ziehen!
Das Rundfunkgerät ist für 110/130/220/240 V ~, Wechselspannung 50/60 Hz unsicherbar.
Bei einer Spannungsumstellung wird der eingebaute Plattenschwanz automatisch mit umgeschaltet.
Sicherungen im Rundfunkgerät:
1 - bei 110/130 V 500 mA T, bei 220/240 V 400 mA T
Lernungsanfuhre, Rundfunkgerat: max. 90 W
Plattenschwanz: 10 W
Skalenleuchtgerat: 2 x 1 V / 1 W
Stereo-Anzeigelampchen: 6 V, 50 mA
Instrument: 7 V / 35 mA

Bei unsachgemäßer Aufstellung — in feuchten Räumen oder in der Nähe einer Heizung — ist das Gehäuse schaden. Achten Sie fernor darauf, daß das Gehäuse fest auf dem Boden steht, da sonst Tonen bzw. Klappen verkleinern.

Vor Feuchtigkeit schützen!

Uplug mains lead before removing back panel!
This radio chassis is designed to operate from a mains supply of 110/130/220/240 V AC 50/60 Hz.
Re-set the mains voltage selector as required. The record changer supply voltage is automatically re-set when the radio voltage selector is changed.
Fuses: 1 - 500 mA surge-resisting for 110/130 V, 400 mA surge-resisting for 220/240 V
Power Consumption: 90 W max. - radio chassis, 10 W - record changer.
Scale Bulbs: 2 x 7 V / 1 W
Stereo Indicator Bulb: 6 V / 50 mA
Instrument: 7 V / 35 mA


The cabinet will suffer in rooms full of condensation, if placed close to a fire or radiator. The cabinet must stand firmly on the floor. Otherwise lubb, rips or doors may jam.

Protect Against Moisture!

Attention! Débrancher le tube secteur avant d'enlever le panneau arrière!
Ce appareil peut être adapté sur 110/130/220/240 V courant alternatif 50/60 Hz.
L'adaptation du courant électrique incorporée s'effectue automatiquement avec celle du récepteur.
Fusibles dans le chassis radio:
1 - 500 mA (fusible fermé) pour 110/130 V, 400 mA (fusible fermé) pour 220/240 V.
Consommation: radio 90 W max., tourne-disques 10 W
Eclairage: 2 x 7 V / 1 W
Indicateur stéréo: 1 lampe 6 V / 50 mA
Instrument: 7 V / 35 mA

Ne pas placer l'appareil dans des pièces humides ou à proximité d'un radiateur pour éviter les dommages. Veiller en outre à une bonne étanchéité du meuble afin que les portes et éléments ne puissent se coincer.

Crain l'humidité!




Netzspannungswähler
1 - 2 Netzspannung 110/130/220/240 V ~
3 - 4 Stromkreisumschaltung 110/130/220/240 V ~
5 - 6 Netzspannung 110 V ~
für Plattenschwanz
3 - Netzsicherung

Mains voltage selector
1 - 2 mains input 110/130/220/240 V AC
3 - 4 circuit interchanger 110/130/220/240 V AC
5 - 6 mains terminal 110 V AC for record changer
3 - mains fuse

Sélecteur de tension
1 - 2 entrée secteur 110/130/220/240 V ~
3 - 4 échirage pour meuble 110/130/220/240 V ~
5 - 6 entrée secteur 110 V ~ pour tourne-disques
3 - fusible secteur

Das Gerät ist strahlungslos und entspricht den Empfehlungen der Deutschen Bundespost.



**GRUNDIG WERKE GMBH - 8510 FURTH/BAY,
KURGARTENSTRASSE 37**

GRUNDIG